


PoE給電LANポートを搭載
ネットワークビデオレコーダー

16ch スタンドアロンNVR
16CH



I - Standard 16

機能

プラグアンドプレイ (PnP) 16PoE
(専用IPカメラを使用)

* 専用IPカメラ :

HIP-2FDIN、HIP-2FBIN、HIP-2MBIN

解像度、フレームレート、画質を個別設定可能

即時再生

デジタルズーム。

4K出力

I - Standard 16

カメラ入力	16チャンネル (PoE×16)
音声	1 RCA 入力 1 RCA 出力
映像出力	HDMI / VGA 1 HDMI / 1VGA (メインディスプレイ)
	解像度 3M / 1080P / 720P / D1
IPカメラ	最大接続台数 最大 16台
	SPEC ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, Dual Stream
	速度 リアルタイム
ディスプレイ	解像度 1280X1024, 1280X720, 1920X1080, 3480x2160(UHD)
	コーデック H.264, H.265
映像	解像度 1080p@480fps, 720p@480fps
	総ビットレート 200Mbps
	ビットレート/台 12.5Mbps
再生	画面分割 1,4, 6, 8, 9, 13, 16
	検索モード カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル
	早送り 巻き戻し 等速、巻き戻し、コマ送り、停止 早送り[x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,x1/4]
	速度 1080P@240fps, 3M@30fps
ネットワーク	ネットワークインターフェース ギガビットイーサネット
	アプリケーション Windows 7 / 8 / 10 (PCクライアントシステム& IE)/MAC
	スマートフォン Android, iPhone (ライブ&検索用)
	HDD 2 SATA (20TB 以下)
	USB 前面 1 : USB 2.0 × 1, 背面 2: USB2.0x1,USB 3.0x1
その他	センサー入力 16 (NC, NO 選択式)
	アラーム出力 1リレー, 3TTL
	消費電力 190W(SMPS)
	動作温度 0~40℃
	動作湿度 最大80% (結露なきこと)
	寸法 380(W)×340(D)×50(H) mm

寸法

