


3M FULL HD ドーム赤外線カメラ

IG-D3204 (MID)

低照度Starvis Camera



カメラ作動確認LED




製品の特長

- 1/2.8" 3メガピクセル Sony STARVIS CMOS
- 2048 x 1536 3M@30fps
- ハイパワーLED
- 2D+3D DNR (デジタルノイズリダクション)
- Smart IR, D-WDR, Defog 機能
- H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコード
- ONVIF サポート (Profile S)
- PoE 機能
- f = 3 - 12mm 自動ズーム/フォーカス

超低照度カラー



[IG-D3204 カメラ]
[赤外線ONモード]



[IG-D3204 カメラ]
[カラーモード:低照度モード]





[IG-D3204 カメラ]
[Corridor view : OFF]



[IG-D3204 カメラ]
[Corridor view : 90°]

外形寸法

単位 : mm



型番

IG-D3204 (MID)

カメラ	映像素子	1/2.8" 3メガピクセル SONY CMOS
	有効画素数	2065(H) x 1536(V) = 3.14M (Pixels)
	同期方式	内部同期
	走査方式	プログレッシブスキャン
	デイ/ナイト	IR カットフィルター可動式
	最低照度	0Lux (IR LED On)
	レンズ	f = 3 ~ 12.0mm / F1.6 電動ズーム/フォーカス
	包括角度 (水平×垂直)	36.3° ~ 104.4°(H) / 20.4° ~ 56.1°(V) / 122.9°~41.7°(D)
	3次元ノイズリダクション	ON / OFF
	赤外線LED	ハイパワーLED 4つ
	電子シャッター	AUTO, 1/30 ~ 1/50,000sec.
	DWDR	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
	映像	Smart IR
Corridor View		OFF / 90° / 270°
映像圧縮方式		H.264 High Profile / MJPEG
解像度		最大 2048 x 1536 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 720x480
フレームレート		最大 30fps (2048 x 1536) (H.264)
ネットワーク	ビットレート	100,000 ~ 8,000,000 bits/s
	ストリーム	CBR, VBR
	通信プロトコル	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP
	標準化プロトコル	TCP, UDP, ICMP, DHCP
	標準化プロトコル	ONVIF Profile S (Ver 2.2)
	動き検出機能	サポート
	FTPクライアント機能	サポート
	メール通知機能	サポート
インターフェース	マルチレゾリューション機能	サポート 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで3本まで同時エンコード可
	ビューワー	Webブラウザ (Internet Explorer 11 / 10 / 9, 32bit)
	接続クライアント数	8
	インターフェース	RJ-45 (10/100 Base-T)
	リセットボタン	1 (初期化)
	状態 LED	赤色 / 緑色
	Sdカードスロット	サポート : microSD/SDHC カード (Class10以上)
一般	電源	DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力	MAX 7W (IR LED ON)
	動作環境	-10°C ~ 50°C
	動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
	外形寸法	114.8(φ) x 98.3(H)mm
	重量	約330g