

PoE給電LANポートを搭載  
ネットワークビデオレコーダー

8ch スタンドアロンNVR

8CH



## I - Standard 08

### 機能

プラグアンドプレイ (PnP) 8PoE  
(専用IPカメラを使用)

\* 専用IPカメラ :

HIP-2FDIN、HIP-2FBIN、HIP-2MBIN

解像度、フレームレート、画質を個別設定可能

即時再生

デジタルズーム。

4K出力

### I - Standard 08

カメラ入力	8チャンネル (PoE×8)
音声	1 RCA 入力      1 RCA 出力
映像出力	HDMI / VGA
	1 HDMI / 1VGA (メインディスプレイ)
	解像度
	3M / 1080P / 720P / D1
IPカメラ	最大接続台数
	最大 8台
	SPEC
	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, Dual Stream
	速度
	リアルタイム
ディスプレイ	解像度
	1280X1024, 1280X720, 1920X1080, 3480x2160(UHD)
	コーデック
	H.264, H.265
映像	解像度
	1080p@240fps, 720p@240fps
	総ビットレート
	200Mbps
	ビットレート/台
	25Mbps
再生	画面分割
	1, 4, 6, 8, 9
	検索モード
	カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル
	早送り 巻き戻し
	等速、巻き戻し、コマ送り、停止
	早送り[x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4]
	速度
	1080P@240fps, 3M@30fps
ネットワーク	ネットワークインターフェース
	ギガビットイーサネット
	アプリケーション
	Windows 7 / 8 / 10 (PCクライアントシステム& IE)/MAC
	スマートフォン
	Android, iPhone (ライブ&検索用)
	HDD
	2 SATA (20TB 以下)
	USB
	前面 1 : USB 2.0 × 1, 背面 2: USB2.0x1, USB 3.0x1
	センサー入力
	8 (NC, NO 選択式)
	アラーム出力
	1リレー
その他	消費電力
	96W(48V)
	動作温度
	0~40℃
	動作湿度
	最大80% (結露なきこと)
	寸法
	380(W)×340(D)×50(H) mm

### 寸法

